

AQUA  RUN

www.aquarun.fr

S • EAU OSMOSÉE & DÉMINÉRALISATION

BWT Permaq 14 ROC

Osmoseur compact



NOUVEAUTÉ



» **Débit: 120 L/h**



Pour mettre en route et afficher vos paramètres, téléchargez l'application " BWT RO " sur



Les + produit

- » **Installation facile et rapide**
- » **Mise en route et affichage des paramètres** grâce à l'application BWT RO (Android et Apple)
- » **Membrane facilement accessible au démontage**

FONCTIONNEMENT

L'osmoseur BWT Permaq 14 ROC est une unité compacte de production d'eau osmosée.

Il transforme l'eau potable en une eau pure répondant aux exigences les plus techniques.

Le BWT Permaq 14 ROC est livré prêt à être utilisé sur site.

APPLICATIONS

De nombreuses applications imposent une qualité d'eau déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, imprimerie, laboratoire...

LES ÉQUIPEMENTS

Le BWT Permaq 14 ROC est livré complet :

- habillage en aluminium
- pompe de surpression permettant de délivrer une pression constante
- capteurs de débit, conductivité et température
- interface Bluetooth
- membrane



AQUA
RUN
www.aquarun.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT Permaq 14 ROC
Caractéristiques techniques		
Débit perméat*	L/h	120
Taux de rétention de sel	%	> 97
Rendement perméat	%	~ 50
Nombre de membranes		1
Pression de service min/max	bar	1,5-4
Température min/max de l'eau	°C	5 à 30
Tension	V	230
Puissance	kW	200
Code article		P0045579
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	153
Profondeur	mm	271
Hauteur	mm	505
Raccordements hydrauliques	"	Entrée: 3/4 Sorties: 5/16
Poids à sec	kg	10

* suivant la qualité d'eau en entrée

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Membrane de rechange	M0822009
Station Duplex BWT Anti-odeurs	P0090631